Gefrierschrank in Edelstahlgehäuse Budget Line code:

236116

Außengehäuse aus Edelstahl.
Lüftergestützte Kühlung.
Außenrückwand und Boden aus verzinktem Blech.
Innenseite aus ABS-Kunststoff.
Dicke Cyclopentan-Schaumisolierung (C5H10) (bis zu 65 mm), je nach Modell, für konsistente Temperaturstabilität im Schrank.
Der hochpräzise digitale Thermostat ermöglicht eine präzise Bestimmung der Lagertemperatur.
Verstellbare Regale mit einer Tragfähigkeit von je 30 kg, sofern das Gewicht im Kühlraum gleichmäßig verteilt ist.
Feste Regale mit Gefriersystemkomponenten, mit einer Tragfähigkeit von je 25 kg, sofern das Gewicht im Gefrierschrank gleichmäßig verteilt ist.
Zusätzliche Ablage unten in der Kammer zur Vergrößerung des Lagerraums (nur ausgewählte Modelle – siehe Tabelle).
Elektromechanische Steuerung mit elektronischem Display zur Anzeige der Soll- und Ist-Temperatur.
Mit 2 Füßen vorne wird eine begrenzte Höhenverstellung ermöglicht und die 2 Rollen hinten, sind ideal zum Bewegen des Schranks (nur Schränke mit einer Kapazität von 400 und 600 l).
Selbstschließende Türen zur Reduzierung des Stromverbrauchs.
Türen verriegelbar (mit Schlüssel). Fixe Ablagen 6x588x496 mm.
Alarm beim Öffnen der Tür.





SPEZIFIKATIONEN

Klimaklasse	cc3
Bedienfeld	Digital
Typ der Tür	Hinged
Eingangsleistung (W)	350
Länge (mm)	744
Tiefe (mm)	775
Höhe (mm)	1900
Abmessungen	744x775x(H)1900
Hauptmaterialien	Metall

Isolierungsstärke (mm)	60
Anzahl Türen	1
Anzahl Einlegeböden	6
Verpackungsmenge vermarktet	1
Innenabmessung Länge (mm)	558
Innenabmessung Breite (mm)	643
Innenabmessung Höhe (mm)	1638
Länge Ablage / Blech	496
Breite Ablage / Blech	588
Abmessungen Ablage / Blech	496x588
Max. Inhalt (L)	600
Nutzbarer Inhalt (L)	455

HENDI
Tools for Chefs

TRANSPORTSPEZIFIKATIONEN

EAN	8711369236116
Intrastat-Nummer	84185011
Verkaufseinheiten pro Palette	1

Verpackungsmaterial Kunststoff (g)	715
Ursprungsland	Hongkong
GS1-Verpackungsmenge	1
Bruttogewicht (kg)	95