Kühlschrank, doppeltürig code: 232125

Das Innen- und Außengehäuse besteht aus hochwertigem Edelstahl, mit Ausnahme der hinteren Außenabdeckung, die aus verzinktem Stahl gefertigt ist.
Selbstschließende, abschließbare Tür(en) mit komfortablen, gebogenen Türgriffen.
Zwangsluftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor über der Kammer angebracht.
60 mm dicke Polyurethan-Schaumisolierung.
Mit verstellbaren Regalen, geeignet für Behälter bis zu GN 2/1.
Digitalanzeige und elektronischer Thermostat.
Ausgestattet mit 4 Rädern, davon 2 Lenkrollen.
Kammerabmessungen: 1194x700x(H)1540 mm.
Beinhaltet:
- 6x Hauptablagen: 530x650 mm.
- 3x Verbindungsböden: 515x124,5 mm.
- 2x Bodenböden: 590x628 mm.

Die Tragkraft beträgt jeweils 40 kg.

- Breiter Temperaturbereich von -2°C bis 8°C.
- Verstellbare Regale unterstützen eine flexible Lagerung.
- Umluftkühlung sorgt für gleichmäßige Temperaturverteilung.
- 4 Räder mit 2 feststellbaren Rollen für zusätzliche Stabilität.







Code	Temp range	V	W	LxWxH (W)
232125	-2/8°C	230	350	800x1314x(H)2065