Wasserenthärter code: 231210

Hartes Wasser enthält gelöste Mineralien unter anderem Kalzium- und Magnesiumverbindungen.
Calcium- und Magnesiumionen verursachen Kalkablagerungen, die Ihre Geräte und Utensilien beschädigen können.
Bei der Wasserenthärtung werden die Kalzium- und Magnesiumverbindungen, die für den Wasserhärtegrad verantwortlich sind, entfernt.
Beim Durchlaufen der Harzsäule werden Calcium- und Magnesiumionen von den Harzpartikeln absorbiert.
Wenn die Ionenaustauschfähigkeit des Harzes nachläßt, sollte es unter Verwendung einer Salzlösung wieder regeneriert werden.
Wässerenthärter können überall installiert werden, wo die Wassertemperatur unter 45° C liegt und der Wasserdruck 2 Bar nicht überschreitet.
Zur Regeneration verwenden Sie nur uniodisiertes Salz.
Nur für Trinkwasser geeignet.
Ideal zum Enthärten von Wasser für Kaffeemaschinen, Kombidämpfer, Geschirrspülmaschinen und Eiswürfelbereiter.
Dank seiner geringen Größe ist dieses Gerät perfekt für Bars und Restaurants geeignet.
Durch die verwendeten hochwertigen Materialien, bleibt das Gerät viele Jahre ausfall- und betriebssicher.
Optimaler Arbeitswasserdruck: 1-2 Bar. Während der Regeneration darf das angeschlossene Gerät nicht verwendet werden.
Wasserdruck min./max.: 1-8 bar.
Nenndurchfluss: 1000 l/Std.
Umgebungstemperatur: 4-35°C.
Vorlauftemperatur: 4-25°C.
Anschlussgröße: 3/8 “.





SPEZIFIKATIONEN

Durchmesser (mm)	185	Verpackungsmenge vermarktet	1
Verpackungsart	Box	Artikel ist programmierbar	Nein
Höhe (mm)	400	Nutzbarer Inhalt (L)	8
Abmessungen	ø185x(H)400		

TRANSPORTSPEZIFIKATIONEN

EAN	8711369231210	Ursprungsland	Italien
Intrastat-Nummer	84229010	GS1-Verpackungsmenge	1
Verkaufseinheiten pro Palette	49	Bruttogewicht (kg)	8.37
		Nettogewicht (kg)	7.67