Gefrierschrank in Edelstahlgehäuse Budget Line code:

236079

Außengehäuse aus Edelstahl.
Lüftergestützte Kühlung.
Außenrückwand und Boden aus verzinktem Blech.
Innenseite aus ABS-Kunststoff.
Dicke Cyclopentan-Schaumisolierung (C5H10) (bis zu 65 mm), je nach Modell, für konsistente Temperaturstabilität im Schrank.
Der hochpräzise digitale Thermostat ermöglicht eine präzise Bestimmung der Lagertemperatur.
Verstellbare Regale mit einer Tragfähigkeit von je 30 kg, sofern das Gewicht im Kühlraum gleichmäßig verteilt ist.
Feste Regale mit Gefriersystemkomponenten, mit einer Tragfähigkeit von je 25 kg, sofern das Gewicht im Gefrierschrank gleichmäßig verteilt ist.
Zusätzliche Ablage unten in der Kammer zur Vergrößerung des Lagerraums (nur ausgewählte Modelle – siehe Tabelle).
Elektromechanische Steuerung mit elektronischem Display zur Anzeige der Soll- und Ist-Temperatur.
Mit 2 Füßen vorne wird eine begrenzte Höhenverstellung ermöglicht und die 2 Rollen hinten, sind ideal zum Bewegen des Schranks (nur Schränke mit einer Kapazität von 400 und 600 l).
Selbstschließende Türen zur Reduzierung des Stromverbrauchs.
Türen verriegelbar (mit Schlüssel). Fixe Ablagen 2x458x445 mm.
Alarm beim Öffnen der Tür.





SPEZIFIKATIONEN

Klimaklasse	cc3
Bedienfeld	Digital
Typ der Tür	Hinged
Eingangsleistung (W)	130
Länge (mm)	637
Tiefe (mm)	600
Höhe (mm)	835
Abmessungen	637x600x(H)835

Isolierungsstärke (mm)	55
Anzahl Türen	1
Anzahl Einlegeböden	2
Verpackungsmenge vermarktet	1
Innenabmessung Länge (mm)	453
Innenabmessung Breite (mm)	439
Innenabmessung Höhe (mm)	660
Länge Ablage / Blech	415
Breite Ablage / Blech	431
Abmessungen Ablage / Blech	415x431
Max. Inhalt (L)	200

HENDI
Tools for Chefs

TRANSPORTSPEZIFIKATIONEN

EAN	8711369236079
Intrastat-Nummer	84185011
Verkaufseinheiten pro Palette	2

Verpackungsmaterial Kunststoff (g)	122
Ursprungsland	Hongkong
GS1-Verpackungsmenge	1
Bruttogewicht (kg)	37.59