Aufsatz-Kühlvitrine Gastronorm 1/3 code: 232972

Gehäuse innen und außen aus hochwertigem Edelstahl.
Statische Kühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor seitlich.
Isolierung: 40 mm Polyurethan.
Digitales Bedienfeld, elektronisches Thermostat.
Ausgestattet mit 4 höhenverstellbaren Füßen.
Temperatur regelbar von 0°C bis +8°C.
Alle Vitrinen werden ohne GN-Behälter ausgeliefert. Mit Spuckschutz aus gehärtetem Glas. Die Kühlvitrine ist geeignet für bis zu 150 mm tiefe GN 1/3 Behälter.





SPEZIFIKATIONEN

Klimaklasse	cc5	Isolierungsstärke (mm)	40
Bedienfeld	Digital	Anzahl Einlegeböden	6
GN-Größe	GN13	Verpackungsart	Palette
Eingangsleistung (W)	180	Verpackungsmenge vermarktet	1
Länge (mm)	420	Innenabmessung Länge (mm)	310
Tiefe (mm)	1405	Innenabmessung Breite (mm)	1060
Höhe (mm)	456	Innenabmessung Höhe (mm)	155
Abmessungen	420x1405x(H)456	Länge Ablage / Blech	176
Hauptmaterialien	Metall, Glas	Breite Ablage / Blech	325
Materialien	Edelstahl	Abmessungen Ablage / Blech	176x325
		Max. Inhalt (L)	48

TRANSPORTSPEZIFIKATIONEN

EAN	8711369232972	Verpackungsmaterial Kunststoff (g)	400
Intrastat-Nummer	84185019	Ursprungsland	China
Verkaufseinheiten pro Palette	5	GS1-Verpackungsmenge	1
		Bruttogewicht (kg)	64