# Mitteltisch mit Ablage – verschraubt, Tiefe 600 mm code:

**811535**

Aus Edelstahl gefertigt.
Verschraubte Konstruktion für die Selbstmontage, die einen einfachen Transport und eine einfache Lagerung ermöglicht.
Die Arbeitsplatte ist mit einer laminierten, wasserdichten Verstärkungs- und Schallschutzplatte gefüllt.
Ungefähr zulässige Last auf der Arbeitsplatte: 70 kg/m2.
Beine aus 40 x 40 mm Profilen.
Verstellbare Füße im Bereich: +25/-5 mm. Nicht einstellbare Ablage – der Abstand vom Boden bis zur unteren Kante der Ablage beträgt 160 mm.
Zugriff auf den Arbeitsbereich von allen Seiten.
Ungefähr zulässige Regallast: 70 kg/m2.

## SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|---|
| Verpackungsmenge vermarktet | 1 |
| Länge (mm) | 1400 |
| Tiefe (mm) | 600 |
| Höhe (mm) | 850 |

## TRANSPORTSPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|---|
| EAN | 8711369811535 |
| Intrastat-Nummer | 94032080 |
| Verkaufseinheiten pro Palette | 8 |

| | |
|---|---|
| Verpackungsmaterial Kunststoff (g) | 100 |
| Ursprungsland | Polen |
| GS1-Verpackungsmenge | 1 |
| Bruttogewicht (kg) | 33.52 |