HENDI
Tools for Chefs

Wasserenthärter, halbautomatisch code: 230442

Mit Verwendung von Wasserenthärtner tragen Sie dazu bei, den Lebenszykus Ihrer Geräte zu verlängern.
Die Enthärter arbeiten auf einem Ionenaustauschverfahren, bei welchem die Kalcium- und Magnesiumionen, die die Wasserhärte verursachen, durch ein Ionenaustauschharz aufgefangen werden.
Dieses Verfahren reduziert die Wartungskosten Ihrer Geräte, da Kalkablagerungen wirksam vermieden werden.
Am Steuerkopf des Gerätes können ja nach Bedarf die Betriebsparameter konfiguriert werden.
Die Elemente im Inneren des Kopfes bestehen aus hochwertiger Keramik, die gegen Abrieb, Korrosion und Ablagerungen beständig ist.
Dank dieser Technologie ist die Steuerung bestmöglichst abgedichtet und gewährt langen und störungsfreien Betrieb.
Wasseranschluss: 3/4" Arbeitsdruck: 1,5-6,0 Bar
Arbeitsumgebungstemperatur: 5 - 38˚C.
Max. Vorlauftemperatur: 38 ° C.
Regenerationszeit: 37 min.
Ausgabe für 10 ° dH - 1200 L.
Harzbett 4,0 L.
Regenerationstank: 8 kg.
Maximaler Wasserdurchfluss: 5 l / min.
Regenerierungssalzverbrauch pro 1 Zyklus: 0,5 kg.
Der halbautomatische Enthärtungsprozess muss manuell gestartet werden.
Gewicht: 8 kg.





SPEZIFIKATIONEN

Eingangsleistung (W)	18
Verpackungsart	Box
Länge (mm)	216
Tiefe (mm)	404
Höhe (mm)	504

Verpackungsmenge vermarktet	1
Artikel ist programmierbar	Nein

TRANSPORTSPEZIFIKATIONEN

EAN	8711369230442
Intrastat-Nummer	84229010
Verkaufseinheiten pro Palette	24

Verpackungsmaterial Kunststoff (g)	65
Ursprungsland	Polen
GS1-Verpackungsmenge	1
Bruttogewicht (kg)	9.39