Wasserfilter S code: 237885

Empfohlene Verwendung nach Modell:
– 237892 XS und 237885 S: für Verkaufs- und Getränkeautomaten.
– 237878 M, 237793 L und 237861 XL: für Konvektionsdampfbacköfen, Kaffeemaschinen, Eiswürfelmaschinen, Verkaufsautomaten und Untertischspülmaschinen.

Reduziert unerwünschte Gerüche und Geschmackstoffe, Chlor und Wasserhärte, während es einen bakteriostatischen Effekt bietet.
Trägt zur Geschmacksverbesserung bei und schützt die Geräte vor Kalkablagerungen.

Wasseraufbereitungstechnologie:
– Reduzierung von Kalzium- und Magnesiumionen, die für Wasserhärte und Kalkbildung verantwortlich sind.
– Entkalkung durch Entfernung von Kalziumkarbonat und Magnesiumkarbonat.

Filterbestandteile:
– Erster Kohlefilter, der größere Partikel, Chlor, organische Stoffe und andere Substanzen zurückhält, die Geruch und Geschmack des Wassers negativ beeinflussen können.
– Harzfilter zur Reduzierung der Karbonathärte.
– Zweiter Aktivkohlefilter, der kleinere Partikel zurückhält.
– Endfilter zum Abscheiden von Schwebeteilchen.

Integrierter Filterkopf mit einstellbarem Bypass von 0–70%; kein separater Filterkopf erforderlich.



Der Filter muss 365 Tage nach der Installation oder sobald die maximale Kapazität erreicht ist, ersetzt werden, um die bakteriologische Sicherheit zu gewährleisten.
Die maximale Kapazität hängt von der Karbonathärte des Wassers und der Bypass-Einstellung ab.

Maximaler Wasserdurchfluss je nach Modell:
– 1 L/min. (Code: 237892).
– 2 l/Min. (Artikelnummer: 237885).
– 3 L/min. (Code: 237878).
– 4 L/min. (Code: 237793).
– 5 l/Min. (Artikelnummer: 237861).

Wassertemperaturbereich:
– 5–35°C für die Codes 237878, 237793 und 237861.
– 4–30°C für die Codes 237892 und 237885.

Füllen Sie die Kartusche nur mit kaltem Wasser.
Betriebsdruck: 2–6 bar.
Anschlüsse: 3/8" M.
Installation und Betrieb nur in vertikaler Position.
Installationskomponenten wie Schläuche, Ventile und Anschlüsse sind für die Nutzung erforderlich und nicht im Lieferumfang des Filters enthalten.

Für eine einfachere Installation und Bedienung:
– HENDI Wasserfilter-Installationskit (Code: 237908) für eine bequeme Installation mit den notwendigen Komponenten.
– HENDI Elektronischer Wasserzähler (Code: 237915) zum Überwachen des Wasserverbrauchs.

HENDI
Tools for Chefs

SPEZIFIKATIONEN

Durchmesser (mm)	87	Produktionskapazität (Einheit)	l
Verpackungsart	Box	Produktionskapazität	1850
Verpackungsmenge vermarktet	1		
Höhe (mm)	562		
Abmessungen	ø87x(H)562		

TRANSPORTSPEZIFIKATIONEN

EAN	8711369237885	Exportkartonbreite (mm)	192
Intrastat-Nummer	84212100	Export-Kartonhöhe (mm)	556
Menge pro Exportkarton	6	Ursprungsland	Italien
Verkaufseinheiten pro Palette	234	GS1-Verpackungsmenge	1
Exportkartonlänge (mm)	290	Bruttogewicht (kg)	1.75
		Nettogewicht (kg)	1.75