Vakuumkammer-Verpackungsmaschine code: 201435

Gehäuse aus Edelstahl.
Kammer aus Aluminiumlegierung 5052.
Dunkeltransparenter PMMA-Deckel.
Konvexer Deckel und konkaver Boden bieten Platz für größere Portionen.
Die Dichtung mit geringer Leckage gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung.
Übersichtliches Digitaldisplay und Messuhr für präzise Vakuumsteuerung.
Einstellbare Vakuumzeit: 5–90 s.
Einstellbare Versiegelungszeit: 0,5–6 s.
300-mm-Dichtungsstreifen.
Marinierfunktion mit programmierbaren Zyklen (9–99 Min.).
Der automatische Zyklus beginnt, wenn der Deckel geschlossen ist.
Ölpumpe für schnelle Vakuumleistung.
Pumpenleistung: 133,3 l/min.
Kompatibel mit glatten und geprägten Beuteln.





SPEZIFIKATIONEN

Kammermaße (mm)	300x350x80
Eingangsleistung (W)	950
Verpackungsart	Box
Länge (mm)	367
Tiefe (mm)	425
Höhe (mm)	364

Verpackungsmenge vermarktet	1
Artikel ist programmierbar	Nein

TRANSPORTSPEZIFIKATIONEN

EAN	8711369201435
Intrastat-Nummer	84224000
Verkaufseinheiten pro Palette	6

Verpackungsmaterial Kunststoff (g)	755
Ursprungsland	China
GS1-Verpackungsmenge	1
Bruttogewicht (kg)	26.2