Waschtisch mit Ablage – verschraubt, Tiefe 600 mm code:

812631

Verschraubte Konstruktion für die Selbstmontage, die einen einfachen Transport und eine einfache Lagerung ermöglicht.
Aus Edelstahl.
Die Kammer wird nahtlos in die Arbeitsplatte geschraubt und aus einem Edelstahlblech gepresst.
Abmessungen der Spüle: 400x400x(H)250 mm.
Standardprägung unten für den Siphon: ø50 mm.
Gewindebohrung: ø 30 mm.
10-mm-Prägung der Arbeitsplatte, um zu verhindern, dass Wasser ausläuft.
Die ungefähr zulässige Last auf der Arbeitsplatte beträgt 70 kg/m2.
40 mm hoch, um die Wand vor Flecken zu schützen.
Die hinteren Tischbeine werden um 50 mm von der Wand wegbewegt, um die Wandmontage zu erleichtern.
Beine aus 40x40 mm Profilen.
Verstellbare Füße im Bereich: +25/-5 mm.
Regal ohne Füllung, nicht einstellbar – Abstand vom Boden bis zum unteren Regalrand beträgt 160 mm.



SPEZIFIKATIONEN

Verpackungsart	Box	Artikelgewicht (kg)	29
Verpackungsmenge vermarktet	1	Innenabmessung Länge (mm)	400
Länge (mm)	1000	Innenabmessung Breite (mm)	400
Tiefe (mm)	600	Innenabmessung Höhe (mm)	250
Höhe (mm)	850		
Abmessungen	1000x600x(H)850		

TRANSPORTSPEZIFIKATIONEN

EAN	8711369812631	Verpackungsmaterial Kunststoff (g)	108
Intrastat-Nummer	94032080	Ursprungsland	Polen
Verkaufseinheiten pro Palette	5	GS1-Verpackungsmenge	1
		Bruttogewicht (kg)	26.27