Konvektionsofen mit Luftbefeuchtung H100S code: 229873

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl.
Abnehmbare Cool-Touch-Tür mit doppelter Verglasung.
Teilweise emaillierte Kammer mit Innenbeleuchtung.
Beheizung durch 2 Heizelemente und 2 Lüfter.
Temperatur einstellbar von 50 °C bis 300 °C.
Direkte Befeuchtung, manuell per Knopfdruck.
Wasseranschluss auf der Rückseite, der an die Wasserversorgung angeschlossen werden kann.
Timer: 0-120 min.
Passend für 4x GN 1/1 Bleche.
Abstände zwischen den Führungen: 75 mm.
Lieferung mit GN 1/1-Behälter 65 mm und GN 1/1-Gitterrost.





SPEZIFIKATIONEN

Bedienfeld	Analog	Verpackungsmenge vermarktet	1
GN-Größe	GN11	Temperaturfühler	Nein
Eingangsleistung (W)	3500	Artikel ist programmierbar	Nein
Anzahl Türen	1	Tablettabstand (mm)	75
Verpackungsart	Box	Artikelgewicht (kg)	44
Länge (mm)	699	Innenabmessung Länge (mm)	565
Tiefe (mm)	608	Innenabmessung Breite (mm)	575
Höhe (mm)	550	Innenabmessung Höhe (mm)	350
Abmessungen	699x608x(H)550	Max. Inhalt (L)	85
Hauptmaterialien	Metall, Glas		
Materialien	18/0 Edelstahl, Temperiert		
Interieurmateriaal	emailliert		

TRANSPORTSPEZIFIKATIONEN

EAN	8711369229873	Verpackungsmaterial Kunststoff (g)	898
Intrastat-Nummer	85166090	Ursprungsland	China
Verkaufseinheiten pro Palette	2	GS1-Verpackungsmenge	1

HENDI
Tools for Chefs

Bruttogewicht (kg)	50