Gläserspülmaschine 40x40, elektromechanische Steuerung **code: 233009**

Gehäuse aus Edelstahl 18/8.
Einfach zu bedienen, zu reinigen, zu warten und zu reparieren.
Geeignet zum Spülen von Tassen, Bechern, Gläsern, Besteck und Tellern.
Elektromechanische Steuerungen.
Separate Sprüharme aus Edelstahl zum Waschen und Spülen.
Solide doppelwandige Tür.
Waschzyklen: 1; Dauer: 120 s.
Kapazität: bis zu 30 Körbe/h.
Wasserverbrauch pro Zyklus: 2–2,5 L (abhängig vom Wasserdruck).
Temperatur Waschwasser: 62°C.
Spülwassertemperatur: 85 °C.
Boiler (Kapazität/Leistung): 3,5 L/2,5 kW.
Tank (Kapazität/Leistung): 17 L/2,5 kW.
Leistung der Pumpe: 0,1 PS.
Sicherheitsthermostate: Boiler bis 105°C; Tank bis 99°C.
Schutzklasse IP44.

AUSSTATTUNG:
- 1x Universal-Körbe 400x400x(H)150 mm für Gläser
- 1x Korb mit Stiften 400x400x(H)110 mm für Teller
- 1x Besteckkorb 110x110x(H)130 mm
- 1,5 m Wasserzulaufschlauch mit 3/4" Innengewindeanschluss
- 2 m Ablaufschlauch, Ø25 mm
- Netzkabel ohne Stecker
- Spülmittelspender

Verstellbare Beine: ca. 10 mm, Ø 40 mm.

- 120-Sekunden-Waschzyklus für schnellen, gleichmäßigen Betrieb.
- Bis zu 30 Körbe pro Stunde für einen reibungslosen Spülbetrieb auch zu Stoßzeiten.
- Separate Sprüharme für Wasch- und Spülvorgang sorgen für einen gezielten Betrieb.
- Elektromechanische Steuerungen machen die Bedienung einfach.



HENDI

Tools for Chefs

Code	Itemname	V	W	LxWxH (W)
233009	mit Spülmittelpumpe	230	2800	470x510x(H)710